



Nos tables sont certifiées CE. Elles répondent à la norme EN 1570-1 et à la directive machine n°2006/42/CE. Elles sont conçues pour l'aménagement de poste de travail (palettisation, conditionnement, ...) quand la réalisation de fosse n'est pas souhaitée. Elles soulèvent des charges uniformément réparties. Le plateau s'élève sous l'action de ciseaux poussés par des vérins hydrauliques. La dimension des plateaux peut être ajustée suivant vos besoins.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Charge maximum	1300 kg
Hauteur basse (Hb)	87 mm
Course (c)	800 mm
Hauteur maximum	887 mm
Temps d'élévation approximatif	20 à 30 secondes
Puissance groupe hydraulique	1,1 kW
Poids approximatif	de 200 à 220 kg
Nombre de verins	2

- Commandes sur coffret fixé sur potelet
- Plateau en tôle lisse en standard
- Alimentation électrique : 400 V Tri (3 P+T) ou 230 V Tri (3P + T) sur demande
- Groupe hydraulique: externe
- Finition peinture polyuréthane: châssis et ciseaux Gris RAL 7016 - plateau Bleu RAL 5010

SÉCURITÉ

- Tension des commandes: (TBT) 24 V alternatif 50 Hz
- Sécurité anti-chute assurée par clapet anti-retour piloté électriquement et canalisations rigides
- Circuit hydraulique équipé d'un limiteur de charge à l'élévation
- Sécurité anti-cisaillement par cadre sensible sous le plateau
- Vitesses de montée et de descente presque constantes quelle que soit la charge
- Béquilles pour entretien

OPTIONS

- Pédale de commande
- Plateaux de dimensions spéciales
- Plateau ou table partiellement inox
- Couleur de plateau personnalisable
- Métalisation + peinture
- Soufflets de protection (sauf table en U et E)
- Rampe d'accès
- Surplateau larmé (acier, alu, inox)



Toutes les côtes sont exprimées en mm

TABLE EXTRA-PLATE – Plateau plein «P» – TIEP-N 1, 3 P

Permet la manutention de palettes avec un transpalette, grâce à une rampe d'accès (optionnelle).

Plateau	Ht min.	Ht max.
1400 x 910	87	887



TABLE EXTRA-PLATE – Plateau plein en «U» – TIEP-N 1, 3 U

Permet la manutention de palettes avec un transpalette, grâce à une rampe d'accès (optionnelle).

Les fourches de celui-ci passent dans l'évidement de la table.

Plateau	Ht min.	Ht max.
1410 x 1200	87	887



TABLE EXTRA-PLATE – Plateau En «E», centrale incorporée – TIEP-N 1, 3 E

Permet la manutention de palettes avec un transpalette, grâce à une rampe d'accès (optionnelle).

Les fourches de celui-ci passent dans l'évidement de la table.

Plateau	Ht min.	Ht max.
1400 x 1200	87	887

