

Nos tables sont certifiées CE. Elles répondent à la norme EN 1570-1 et à la directive machine n°2006/42/CE. Elles sont conçues pour l'aménagement de poste de travail (palettisation, conditionnement,...). Elles soulèvent des charges uniformément réparties. Le plateau s'élève sous l'action de ciseaux poussés par un ou plusieurs vérins hydrauliques. La dimension des plateaux peut-être ajustée suivant vos besoins.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES

Réf. int 1X	Charge	Course	Hb	Long.	Larg.	Poids kg
TS 1 1X	1000	795	205	1300	820	160
TS 1 1X	1000	795	205	1600	1000	186
TS 2 1X	2000	820	230	1600	1000	230
TS 1 2X	1000	1475	305	1300	820	210

- Plateau en tôle lisse
- Fin de course haut par contact électrique
- Alimentation électrique: 400 V Tri (3 P+T) ou 230 V Tri (3P + T) sur demande
- Centrale hydraulique intégrée
- Finition peinture : levage noir RAL : 9005 - plateau : orange RAL 2004

## SÉCURITÉ

- Tension des commandes: (TBT) 24 V alternatif 50 Hz
- Clapet parachute protégeant contre la chute en cas de rupture de flexible hydraulique
- Limiteur de surcharge sur circuit hydraulique
- Sécurité anti-cisaillement par cadre sensible sous le plateau
- Dispositif de sécurité pour l'entretien